

ACT-707S

UHF Single Channel True Diversity Receiver



- ・メタルケースに納められたコンパクトなハーフラック サイズ
- ・安定した運用を可能にするトゥルーダイバシティ方式を採用
- ・SCANボタンにて自動で空きチャンネルをサーチ
- ・MIPRO独自のACT機能で簡単に周波数を設定
*受信機からの赤外線で送信機の周波数を設定するため周波数の誤設定がありません。
- ・パイロットトーン&ノイズロック回路により外来ノイズを防ぐ
- ・視認性の良いLCDパネル
- ・簡単な設定を可能にするシンプルデザイン

・出力レベルはラインとマイクで切り換えることが可能

・ACアダプターの採用により安全な温度と換気が保てるため24時間安定した運用が可能

ACT-707S : 希望小売価格 **63,000円**(税込)

*送信機は別売オプション



ハンドマイク送信機
ACT-3H: 40,950円(税込)



ボディパック送信機
ACT-707T: 35,700円(税込)



ハーフラック用ラックマウント
FB-71 : 6,300円(税込)



1Uラック用ラックマウント
FB-72 : 3,150円(税込)



単一指向性ヘッドウォーンマイク
MU-53HN(S) : 28,350円(税込)



単一指向性ラベリアマイク
MU-53L: 13,650円(税込)



フロントアンテナ用ケーブル
(2本1組)
FBC-71 : 7,500円(税込)





ACT-707S	仕様
受信機数	シングルチャンネル(1ch)
周波数帯域	800MHz B型 30ch
周波数特性	50Hz~18kHz ±3dB
受信方式	トゥルーダイバシティ方式
局部発振	PLLシンセサイザー
バンドワイズ	24MHz
感度	6dBμV (S/N>80dB、40kHzディビエーション)
S/N比	>105dB(A)
歪み	<0.5%@1kHz
最大出力レベル	マイクレベル:-20dBV/100Ω ラインレベル:-4dBV/5kΩ
出カコネクター	バランス出力:XLRコネクター アンバランス出力:6.3mmフォンジャック
アンテナ入力	50Ω TNCコネクター
電源	AC:100~240VAC/DC電源アダプター DC:12~15VDC 0.5A
寸法	210(W)×44(H)×206(D)mm
重量	1.0kg
付属品	TNCアンテナ×2、6.3mm-6.3mmケーブル、 リモート用ケーブル、AC/DCアダプター、 ACケーブル



輸入総代理店

tt 日本テックトラスト株式会社

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13
 グラスシティ元代々木 1F
 TEL:03-6407-0492 FAX:03-6369-4465
 E-MAIL:sales@tech-trust.co.jp
 URL:http://www.tech-trust.co.jp

